



**Безопасность при работе с ручным слесарным инструментом**

**Памятка для уполномоченного**

**№1**

**НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ**



**ОПАСНО**



**для контроля резьбы  
используй калибр-пробку**

**ГИБКА**

**Работай в рукавицах**



**трубогиб**

**надежно  
закрепи  
заготовку**



**ВОРОТКИ**

рукоятки должны быть без заусенцев

не используй без смазки



**КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ**

не допустимы


трещины

рукоятка без заусенцев



убедись в исправности механизма и отсутствии люфта

рабочая часть без повреждений



не ударяйте по рукоятке молотком

ширина зева должна соответствовать размеру болта или гайки



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
ставить прокладки между плоскостями губок и головкой болта или гайки

**СБОРКА**

соосность отверстий проверяй оправкой, бородком, но только не пальцем

**ОПАСНО**



**ОПАСНО**



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
удлинять ключ рычагами, вторым ключом, трубой и т.д.

**ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА**



стой в стороне от плоскости заточного круга



**ОПАСНО**  
работать в рукавицах, перчатках или с перебинтованными пальцами



работай в защитных очках

**ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ**

убедись в отсутствии трещин и выбоин заточного круга, проверь на холостом ходу нет ли биения



при опрокидывании защитного стекла станок **ДОЛЖЕН** отключиться  
максимальный зазор между кругом и подручником 2-3 мм.



## Безопасность при работе с ручным слесарным инструментом

### Опасные факторы:

- острые края слесарного инструмента;
- удары молотка по пальцам рук;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности обрабатываемых деталей, инструмента;
- электрический ток, путь которого при замыкании может пройти через тело человека;
- вращающиеся детали и узлы инструмента (например, электродрели);
- незащищенные подвижные (вращающиеся) элементы, части;
- отлетающие осколки от разрушающихся предметов под воздействием внешних сил.

### Что необходимо делать перед началом работы:

- осмотри слесарный инструмент и убедись в его полной исправности;
- проверь комплектность и надежность крепления деталей электроинструмента;
- проверь исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки;
- проверь целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей;
- проверь наличие защитных кожухов и их исправность;
- проверь четкость работы выключателя;
- проверь работу электроинструмента на холостом ходу;
- убедись в достаточности и равномерности освещения рабочего места, где детали и режущий инструмент должны быть отчетливо различимы.

### Помни о безопасности:

- ручной электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему, имеющие дефекты или просроченную дату периодической проверки, применять в работе **не разрешается**;
- использование режущего инструмента с дефектами **не допускается**;
- **запрещается** удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками;
- **запрещается** работать замасленным ключом и использовать его в качестве молотка;
- **нельзя** работать ключом, у которого губки разошлись или имеют трещины;
- при работе отверткой **не следует** держать деталь на весу;
- **нельзя** использовать молотки с металлической рукояткой;
- работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные концы (напильники, шаберы и др.) без металлических бандажных колец, **запрещается**;
- **запрещается** использовать инструмента ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и др.) если на рабочем конце есть повреждения;
- **запрещается** работа с инструментом ударного действия без защитных очков;
- при использовании ручного электроинструмента удалять стружку или опилки руками во время работы **запрещается**;
- во избежание травмирования касаться руками вращающегося режущего инструмента **запрещается**;
- **нельзя** обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
- работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг, в условиях их воздействия, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада **запрещается**;
- **запрещается** оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.